INSTRUCTIONS BILSOM CLARITY C1 / C3

Fitting



Important



Bilsom® Clarity™ C1 / C3

User instruction

1. INSTRUCTIONS FOR USE *(according to picture A-F)*
2. Extend the headband before use.
3. Place the ear cups over the outer ear (picture A).
4. Adjust the crown headband by moving it up and down in the side headbands (picture B).
5. The ear cushions should seal firmly against the head (picture C–D). For best results, remove all hair under the cushion. Noise reduction will be adversely affected by anything that impairs the seal of the earmuff cushions against the head, such as thick spectacle frames, balaclavas, etc. (picture E-F).

2. IMPORTANT USER IN FORMATION
1. The earmuffs should be fitted, adjusted and maintained in accordance with the instructions.
2. The earmuffs should be worn at all times in noisy surroundings.
3. The earmuffs should be regularly inspected for serviceability.
4. The ear cushions should be cleaned and disinfected with soap and warm water. They may not be dipped into water.
5. Earmuffs and in particular cushions may deteriorate with use and should be examined at frequent intervals for cracking and leakage, for example. For cushion replacement, pull off the old ones and snap in the new. For the order of new ear cushions please see information about hygiene kit.
6. The fitting of hygiene covers to the cushions may affect the acoustic performance of the earmuffs.
7. Before use, store in a dry, cool place. The temperature should not exceed +55°C.
8. This product may be adversely affected by certain chemical substances. Further information should be sought from the manufacturer.

3. APPROVAL
Bilsom Clarity C1 / C3 are tested and approved in accordance with the PPE directive 89/686/EEC and European Standard EN 352-1:2002 at INSPEC, Salford, M6 6AJ, UK, (UKAS Accredited Testlaboratory, No. 0316).

4. TECHNICAL DATA
Overthe-head headband earmuff. Material of headband: Acetal (POM)
Material of ear cushion: PVC and polyurethane

5. DISCLAIMER
If the above-mentioned recommendations are not followed, the protection and function afforded by the earmuffs may be severely impaired. This may cause consequences for the user for which Bacou-Dalloz can not be held responsible. Bacou-Dalloz can not guarantee the any type of warning signals incl. communication with other people in the surroundings can be heard and understood by the wearer if this hearing protector. The sound level and the frequency content of the warning signals as well as of the background noise can vary in different situations.

6. WARNING
All hearing protection affords limited protection. The user is responsible for the proper selection, use, care and maintenance of this device. Improper selection (including underover protection), use or maintenance may lead to serious hearing loss. If there are any questions concerning this product contact your safety supervisor or Bacou-Dalloz.

7. GUARANTEE
There is one years guarantee against defects in material and workmanship. The guarantee does not cover damage caused by misuse, abuse or unauthorised modifications.

For further information please contact Bacou-Dalloz, Strandbadsvägen 15, SE-252 29 HELSINGBORG, Sweden, tel. +46 42 88100, fax +46 42 73822 or any of the other addresses shown.

Bilsom® Clarity™ C1 / C3

Mode d'emploi

1. MODE D'EMPLOI *(selon les figures A-F)*
2. Ajuster l'arceau avant utilisation.
3. Régler les écouteurs sur vos oreilles (figure A).
4. Réglez le serre-tête en faisant coulisser la section centrale vers le haut ou vers le bas dans les sections latérales (figure B).
5. Les coussinets doivent être pressés fermement contre votre tête (figure C-D). Pour un résultat optimal, repoussez vos cheveux afin qu'ils ne soient pas sous les coussinets. Tout objet réduisant l'étanchéité des coussinets des écouteurs contre votre tête – par exemple épaisses montures de lunettes, passe-montagnes, etc. - nuit à la réduction sonore (figures E-F).

2. INFORMATION IMPORTANTE
1. Le serre-tête doit être positionné, ajusté et entretenu selon les instructions d'utilisation.
2. Le serre-tête doit être porté en permanence en milieu bruyant.
3. Le serre-tête doit être contrôlé et entretenu régulièrement.
4. Les coussinets doivent être nettoyés et désinfectés avec de l'eau chaude et du savon. Ne pas tremper dans l'eau.
5. Les coussinets et plus particulièrement les coussinets peuvent s'abîmer à l'usage et doivent donc être inspectés à intervalles réguliers afin de permettre la détection, par exemple, de défauts de fissures ou de fuites. Pour remplacer les coussinets, retirez simplement les anciens avant de placer les nouveaux dans la pression jusqu'à obtention d'un déclic.
6. L'utilisation de cellerettes de propreté sur les coussinets peut avoir une incidence sur les performances acoustiques des coquilles.
7. Avant le port, le filtre ton enlèvepour le serre-tête dans un endroit sec et frais. La température ne doit pas dépasser +55°C.
8. Ce produit peut être endommagé par certaines substances chimiques. Pour de plus amples informations à ce sujet, contactez le fabricant.

3. N° D'HOMOLOGATION
Les serre-tête Bilsom Clarity C1 /C3 sont testés et homologués conformément à la directive PPE 89/686/EEC et de la Norme Européenne EN 352-1:2002 a le bureau INSPEC, Salford, M6 6AJ, UK, (UKAS Accredited Testlaboratory, No 0316).

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Serre-tête (porté sur la tête) . Matériau de l'arceau : Acetal (POM)

5. RÉCLAMATIONS
Si les recommandations ci-dessus ne sont pas respectées, l'effet protecteur et le fonctionnement du serre-tête peuvent être sérieusement diminués. Ceci peut avoir des conséquences pour l'utilisateur pour lesquelles Bacou-Dalloz ne pourra pas être tenu responsable. Bacou-Dalloz ne peut pas garantir que des signaux d'avertissement de tout type que ce soit, y compris la communication avec d'autres personnes à proximité, pourront être entendus et compris par le porteur de cette protection auditive. Le niveau sonore et la fréquence des signaux d'avertissement ainsi que les bruits de fond peuvent varier selon les situations.

6. AVERTISSEMENT
Toute protection auditive n'offre qu'une protection limitée. L'utilisateur est responsable du choix, de l'utilisation, de l'entretien et de la maintenance corrects de ce dispositif. Un choix incorrect y compris une sur-/sous-protection, ainsi qu'une utilisation et une maintenance incorrectes risquent de causer des pertes auditives graves. En cas de questions concernant ce produit, veuillez contacter votre responsable sécurité ou Bacou-Dalloz.

7. GARANTIE
Garantie d'un an contre tout défaut de matériau et de fabrication. Sont exclues de la garantie les dommages causés par un entretien ou une utilisation incorrects ou des modifications non autorisées.

Pour tout renseignement, contactez Bacou-Dalloz, Strandbadsvägen 15, S-252 29 HELSINGBORG, Suède, tel. +46 42 88100, fax +46 42 73822, ou l'une desses filiales.

Bilsom® Clarity™ C1 / C3

Gebrauchsanleitung

1. BEDIENUNG SANLEITUNG *(entsprechend Abbildung A-F)*
2. Den Bügel vor der Verwendung ganz ausziehen.
3. Kapselmit den die Ohren stülpen (Abb. A).
4. Der Kopfbügel wird eingestellt, indem der Mittenbügel in den Seitenbügeln nach oben bzw. nach unten geschoben wird (Abb. B).
5. Die Dichtungspolster müssen fest am Kopf sitzen. (Abb. C-D) Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn sich keine Haare unter dem Polster befinden. Die Dämmleistung wird durch Gegenstände wie dicke Brillenbügel und Haarbänder, deutlich verschlechtert, da diese verhindern, daß die Dichtungspolster fest am Kopf sitzen. 5. Nach dem Benutzen Kopfbügel/Helmkapsel zusammenklappen (Abb. E-F).

2. WICHTIGE BENUTZERINFORMATION
1. Die Gehörschützer gemäß Bedienungsanleitung tragen, einstellen und pflegen.
2. Gehörschützer bei Gefahr ständig tragen.
3. Die Gehörschützer regelmäßig in bezug auf Funktionstüchtigkeit prüfen.
4. Die Dichtungspolster müssen mit Seife und warmem Wasser gereinigt und desinfiziert. Nicht in Wasser tauchen.
5. Die Gehörschützer und insbesondere die Polster können sich unter Einwirkung bestimmter Substanzen und Dämpfungsmaterialien abnutzen und sollten daher in regelmäßigen Abständen z. B. auf Risse oder Undichtigkeit untersucht werden. Zum Austauschen der Polster Form zusammendrücken und einrasten lassen. Zur Bestellung neuer Dichtungspolster lassen Sie sich bitte die Informationen über das Hygieneset durch.
6. Die Anbringung von Hygienehygienen auf den Ohrstützen kann die akustische Dämpfung der Schalen beeinträchtigen.
7. Vor und nach Gebrauch trocken und kühl verwahren. Die Temperatur darf +55°C nicht überschritten.
8. Das Produkt kann durch bestimmte chemische Substanzen beeinträchtigt werden. Nähere Informationen hierzu beim Hersteller anfordern.

3. ZULASSUNG
Bilsom Clarity C1 /C3 wurde gem. PPE Richtlinie 89/686/EEC und der Europäischen EN 352-1:2002 geprüft und zugelassen. INSPEC, Salford, M6 6AJ, UK, (UKAS Accredited Testlaboratory), No 0316).

4. TECHNISCHE DATEN
Kopfbügel (auf dem Kopf getragen). Bügelmaterial: Acetal (POM)
Dichtungspolster: PVC und Polyurethan"

5. HAFTUNG
Wenn die o.g. Anweisungen nicht befolgt werden, können Schutz und Funktion des Gehörschutzes drastisch herabgesetzt werden. Dies kann für den Anwender möglicher weise Konsequenzen nach sich ziehen, für die Bacou-Dalloz nicht zur Verantwortung gezogen werden kann. Bacou-Dalloz übernimmt keine Garantie dafür, daß jegliche Art von Warnsignalen einschließlich der Kommunikation mit anderen Personen in der Umgebung vom Anwender gehört werden kann, während er den Gehörschutz trägt. Der Geräuschpegel und der Frequenzinhalt der Warnsignale sowie die Hintergrundgeräusche können je nach Situation verschieden sein.

6. WARNUNG
Jeder Gehörschutz bietet nur einen begrenzten Schutz. Der Anwender ist für die richtige Auswahl, Wahlung und Pflege sowie für den richtigen Gebrauch verantwortlich. Eine falsche Auswahl (einschl. zu geringem als hohem Schutz), Benutzung oder Wartung kann zu ernsthaften Hörschäden führen. Sollten Sie in bezug auf das Produkt Fragen haben, setzen Sie sich mit Ihrem Sicherheitsbeauftragten oder direkt mit Bacou-Dalloz in Verbindung.

7. GARANTIE
Ein Jahrab Kaufdatum auf Material und Herstellungsfehler. Diese Garantie umfaßt keine Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder unzulässige Änderungen verursacht wurden.

Unter folgenden anschrift erhalten Sie weitergehende technische Informationen: Bacou-Dalloz, Strandbadsvägen 15, SE-252 29 HELSINGBORG, Schweden, tel. +46 42 88100, fax +46 42 73822, oder unter jeder der anderen Anschriften.

Bilsom® Clarity™ C1 / C3

Instrucciones para el usuario

1. INSTRUCCIONES DE USO *(según las figuras A-F)*
2. Extienda el arnés antes de su uso.
3. Cd ocquelos sobre los oídos externos (figura A).
4. Ajuste el tejo de cabeza subiendo y bajando el tejo central en los tejos laterales (fig. B)
5. Las almohadillas deben quedar herméticas contra la cabeza. (figuras C-D). Para un óptimo resultado, retire todo el cabello de abajo de las almohadillas. La reducción del ruido puede deteriorarse por cualquier objeto que impida que el cierre hermético de las almohadillas, como la cabeza, como marcos de anteojos gruesos, pasamontañas, etc. (figuras E-F).

2. INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL USUARIO
1. Las orejeras se deben colocar, ajustar y limpiar conforme a las instrucciones.
2. Las orejeras se deben utilizar todo el tiempo de permanencia en un medio ruidoso.
3. Las orejeras se deben controlar regularmente con cuanto a su función.
4. Las orejeras se deben lavar y desinfectar con agua caliente y jabón. No sumerjistas en agua.
5. Las orejeras, y en particular las almohadillas, se pueden deteriorar con el uso, por lo que deben ser examinadas a intervalos regulares frecuentes, para detectar señales de agrietamientos o filtraciones. Para cambiar las almohadillas, retire simplemente las viejas y engánchelas nuevas. Al solicitar nuevas almohadillas, consulte la información sobre el juego higiénico.
6. La colocación de los anillos higiénicos en las orejeras puede afectar la amortiguación acústica de las mismas.
7. Antes y después del uso, guárdelas almacénelas en un lugar seco y fresco. La temperatura de almacenamiento no debe Superar los +55°C.
8. Este producto puede ser afectado por ciertas sustancias químicas. Para más información, consulte al fabricante.

3. APRCBACIÓN
El Bilsom Clarity C1 / C3 ha sido probado y aprobado conforme a la directiva PPE 89/686/EEC, y las Norma Europea EN 352-1:2002. INSPEC Salford, M6 6AJ, UK, (UKAS Accredited Testlaboratory, No 0316).

4. ESPECIFICACIONESTÉCNICAS
Pieja colocado sobre la cabeza). Material del fleje: Acetal (POM)
Material de las almohadillas: PVC y poliuretano.

5. DESCARGO DE LA RESPONSABILIDAD
Si no se siguen las recomendaciones mencionadas arriba, puede reducirse seriamente la protección y la función de las orejeras. Esto puede causar perjuicios al usuario y Bacou-Dalloz no puede ser considerado responsable de los mismos. Bacou-Dalloz no puede garantizar que todas las señales de advertencia y la comunicación con otras personasen las proximidades puedan ser oídas y comprendidas por el usuario de estos auriculares. El nivel de sonido y el contenido de frecuencia de las señales de advertencia, así como el sonido de fondo puede variar según la situación.

6. ADVERTENCIA
Todos los auriculares ofrecen una protección limitada. El usuario es responsable de la selección, el uso, el cuidado y el mantenimiento correcto de este producto. Una selección incorrecta (incluyendo la protección sin interior/ superior), el uso o mantenimiento incorrecto puede provocar una pérdida auditiva grave. Para más información sobre ese producto, consulte a su supervisor de seguridad o a Bacou-Dalloz.

7. GARANTÍA
La garantía por defectos de material y fabricación vale por un año a partir de la fecha de compra. La garantía no es aplicable a daños causados por descuido, mal uso ó modificaciones no autorizadas.

Para mayor información llame a la empresa Bacou-Dalloz, Strandbadsvägen 15, SE-252 29 HELSINGBORG, Suecia, tel. +46 42 88100, fax +46 42 73822 ó cualquiera de las direcciones mencionadas.

Bilsom® Clarity™ C1 / C3

Istruzioni per l'utente

1. ISTRUZIONI PER L'USO *(vedere figura A-F)*
2. Regolare l'archetto prima dell'uso.
3. Posizionare le coppe sull'orecchio esterno (figura A).
4. Regolare l'archetto facendo scorrere la sezione mediana lungo le sezioni laterali (figura B).
5. Gli imbotti di tenuta devono aderire perfettamente alla testa (figura C-D). Per ottenere migliori risultati, togliere i capelli dagli imbotti di tenuta. La riduzione del rumore verrà ridotta se eventuali oggetti compromettono la tenuta degli imbotti delle cuffie contro la testa, ad es. montature spesse di occhiali, passamontagna, ecc. (figura E-F).

2. INFORMAZIONI IMPORTANT I PER L'UTENTE
1. Le cuffie devono essere montate, regolate e mantenute in conformità alle istruzioni.
2. Le cuffie devono essere portate durante tutto il tempo di permanenza in ambiente rumoroso.
3. Le cuffie devono essere sottoposte regolarmente a controlli di efficienza.
4. Le cuffie devono essere pulite e disinfettate con acqua calda e sapone. Non immergere le cuffie in acqua.
5. Le cuffie, ed in particolare gli imbotti di tenuta, possono deteriorarsi con l'uso e devono essere esaminati ad intervalli regolari per rilevarne eventuali crepe o perdite, ad esempio. Per sostituire le coppe è sufficiente estrarre le vecchie ed inserirele nuove. Per ordinare nuove cuffie, leggere le informazioni sul kit di igiene.
6. Il montaggio dei tappi igienici sulle cuffie può ridurne l'attenuazione sfavorevole.
7. Prima e dopo l'uso, conservare il prodotto in ambiente asciutto, ad una temperatura inferiore a +55°C.
8. Il prodotto potrebbe deteriorarsi a contatto con alcune sostanze chimiche. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al produttore.

3. OMOLOGAZIONE
Bilsom Clarity C1 / C3 è testata ed omologata ai sensi della direttiva PPE 89/686/CEE ed della Norma Europea EN 352-1:2002. INSPEC, Salford M6 6AJ, UK, (UKAS Accredited Testlaboratory, No 0316).

4. DATI TECNICI
Bandatura temporale (incbsesta sulla testa). Materiale della bandatura temporale: Acetale (POM)
Materiale delle cuffie: PVC e poliuretano.

5. RESPONSABILITA'
Il mancato rispetto delle suddette raccomandazioni può compromettere seriamente la protezione e la funzionalità delle cuffie. Pertanto la Bacou-Dalloz non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni all'utente. La Bacou-Dalloz non può garantire la percezione e comprensione di qualsiasi tipo di segnale di allarme, inclusa la comunicazione con altre persone nelle vicinanze, da parte dell'utente. Il livello sonoro e la frequenza del segnali di allarme nonchè il rumore di sottofondo possono variare nelle diverse situazioni.

6. AVVERTENZE
Tutte le protezioni acustiche garantiscono una protezione limitata. L'utente è responsabile della scelta delle cuffie giuste, dell'uso, della cura della manutenzione del prodotto. Una scelta errata (sotto/sovra protezione) oppure l'uso o la manutenzione inesatti possono provocare gravi lesioni all'udito. In caso di dubbi sul prodotto, rivolgersi al proprio responsabile della sicurezza oppure alla Bacou-Dalloz.

7. GARANZIA
Le cuffie hanno un anno di garanzia per difetti di materiale e vizi di fabbricazione. La garanzia decade se il danneggiamento dovesse risultare a causa di negligenza e trascuratezza nell'uso oppure di modifiche non autorizzate.

Per maggiori informazioni rivolgersi a Bacou-Dalloz, Strandbadsvägen 15, SE-252 29 HELSINGBORG, Svezia, telefono +46 42 88100, fax +46 42 73822, o ad uno deglialtri indirizzi indicati.

Bilsom® Clarity™ C1 / C3

Bruksanvisning

1. BRUKSANVISNING *(se bilderna A-F)*
2. Justera bandet på bygeln före användning.
3. Sätt lapparna över ytterörat (bild A).
4. Justera höjdbygeln genom att föra den tillbyglar upp och ned i sidbyglarna (B).
5. Tätningsringarna skall sluta tätt kring huvudet (bild C-D). För bästa resultat skall hår som eventuellt fastnat under tätningsringen tas bort. Hörselskydd påverkas negativt av allt som hindrar erektlokens purar i a tette ordentlig mot hudet, f.eks. tykta bottenglasögon, tränchalsduk, osv. (figur E-F).

2. VIKTIG ANVÄNDARINFORMATION
1. Kåpan skall appliceras, justeras och skötas enligt instruktionerna.
2. Kåpan skal bäras under hela vistelsen i bullriga miljöer.
3. Kåpan skall regelbundet kontrolleras och underhållas.
4. Kåpan skall rengöras och desinficeras med tvål och varmt vatten. Den får ej doppas ner i vatten.
5. Kåpan och speciellt tätningsringarna kan åldras vid användning och bör regelbundet ses över såatt tex. sprickor och läckage inte förekommer. Vid byte av tätningsringar, dag av de gamla och snäpp på de nya. För beställning av nya tätningsringar, se informationen om hygienset.
6. Montering av hygienringar på tätningsringarna kan påverka kåpans akustiska dämpning.
7. Före och efter användning skall kåpan förvaras på en torr, sval plats. Temperaturen får ej överstiga +55°C.
8. Denna produkt kan påverkas negativt av vissa kemiskaämnen. För ytterligare information, kontakta tillverkaren.

3. CERTIFIERING
Bilsom Clarity C1 / C3 är testade och godkända i enlighet med PPE Direktivet 89/686/EEC och Europeisk Standard EN 352-1:2002. INSPEC, Salford, M6 6AJ, GK, (UKAS Accredited Testlaboratory, No 0316).

4. TEKNISKA DATA
Höjdskyget lätt sätta på huvudet). Bygelmaterial: Acetal (POM)
Material tätningsring: PVC och polyuretan

5. ANSVAR
Om rekommendationerna ovan inte följs kan kåpans skyddseffekt kraftigt reduceras. Detta kan medföra konsekvenser för användaren för vilka Bacou-Dalloz inte kan hållas ansvarig. Bacou-Dalloz kan inte garantera att användaren av detta hörselskydd uppfattar och förstår alla typer av varningssignaler inklusive kommunikation med andra personer i omgivningen. Varningssignalernas ocH bakgrundsljudets karaktäristik kan variera i olika situationer.

6. VARNING
Alla hörselskydd ger ett begränsat skydd. Användaren ansvarar för valet av produkt, liksom rätt användning, skötsel och underhåll. Felaktigt vald produkt (inklusive fskaltgt valt skydd/skydd, felaktig användning eller skötsel kan leda till allvarliga hörselskadställning. För frågor rörande denna produkt, kontakta närmaste arbetsgivare eller Bacou-Dalloz.

7. GARANTI
Ett års garanti gäller för material- och tillverkningsfel. Garantin omfattar inte skador som orsakats av misshörsel eller otillåten modifiering.

För ytterligare information var vänlig kontakta Bacou-Dalloz, Strandbadsvägen 15, SE-252 29 HELSINGBORG, Sverige, tel. +46 42 88100, fax +46 42 73822 eller en av de andra angivna adressern.

Bilsom® Clarity™ C1 / C3

Bruksanvisning

1. BRUKSANVISNING *(tidlige figur A-F)*
2. Juster lengden på bøylen før den settes på.
3. Plasser ørekåldene over det ytre øret (figur A).
4. Øreputene skal tilpasses godt mot hodet (C-D). For best resultat fjerner alt hår trekkes bort fra puten. Støydempingen vil svekkes av alt som hindrer erektlokkens purar i a tette ordentlig mot hudet, f.eks. tykte brillerammer, hårbånd, osv. (figur E-F).

2. VIKTIG BRUKERINFORMASJON
1. Ørekklokkene skal tilpasses, justeres og vedlikeholdes i overensstemmelse med anvisningene.
2. Ørekklokene skal alltid brukes i støyende omgivelser.
3. Ørekklokkene skal kontrolleres regelmessig.
4. Ørekklokkene skal rengjøres og desinfiseres med såpe og varmt vann. De må ikke dyppes i vann.
5. Ørekklokker og spesielt puter kan svekkes ved bruk og bør undersøkes med jevne mellomrom med henblikk på sprekker og lekkasje, for eksempel. For å skifte øreputer, trekker du av de gamle og trykker de nye på plass. For bestilling av nye øreputer, vennligst se informasjon om hygienesett.
6. Montering av hygienedeler på øreputene kan påvirke klokkens akustiske demping.
7. Før og etter bruk skal de oppbevares tørt og kjølig. Temperaturen må ikke overstige +55°C.
8. Dette produktet kan påvirkes negativt av visse kjemiske stoffer. Ytterligere informasjon bør innhentes fra fabrikanten.

3. GODKJENN ELSE
Bilsom Clarity C1 / C3 er testet og godkjent i overens kommelse med PPE-direktiv 89/686/EEC og Europeisk Standard EN 352-1:2002. INSPEC, Salford, M6 6AJ, UK, (UKAS Accredited Testlaboratory, No 0316).

4. TEKNISKE DATA
Hodebøyle (strekt på hodet). Bøylemateriale: Acetal (POM)
Materiale i øreputer: PVC og polyuretan

5. ANSVARSFRASKRIVELSE
Hvis ovennevnte anbefalinger ikke følges, kan ørekklokenes beskyttelse og funksjonbli alvorlig svekket. Dette kan forårsake konsekvenser for brukeren for vilke Bacou-Dalloz ikke kan holdes ansvarlig. Bacou-Dalloz kan ikke garantere at brukeren av dette hørselskyddoppfatter och tolkar alle typer av varningssignaler inklusive kommunikation med andre personer i omgivningen. Varningssignalernas ocH bakgrunnsstøiens (støinivå och frekvens kan variere i olika situasjoner.

6. ADVARSEL
Alle hørselskyld ger ett begränsat skydd. Användaren ansvarar för valet av produkt, liksom rätt användning, skötsel och underhåll. Felaktigt vald produkt (inklusive felaktigt valt skydd/skydd, felaktig användning eller skötsel kan leda till allvarliga hörselskadställning. För frågor rörande denna produkt, kontakta närmaste arbetsgivare eller Bacou-Dalloz.

7. GARANTI
Det er ett års garanti mot materialfeil og tilfeil i utførelsen. Garantien dekker ikke skade forårsaket av galt bruk, misbruk eller ikkeforskrevne modifikasjoner.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt Bacou-Dalloz, Strandbadsvägen 15, SE-252 29 HELSINGBORG, Sverige, tlfnr. +46 42 88100, fax +46 42 73822 eller en av de andre vennlige adressene.

Bilsom® Clarity™ C1 / C3

Brugsanvisning

1. BRUGERVEJLEDNING *(I henhold til billederne A-F)*
2. Justér bøjlen på bøjlen før anvendelse.
3. Anbring ørekopperne over ørerne (billede A).
4. Justér hovedbøjlen ved at føre midterbøjlen opad og nedad i sidebøjlerne (billede B).
5. Tætningsringene skal sidde helt tæt ind mod hovedet (billederne C-D). For at opnå de bedste resultater, skal alt hår fjernes under tætningsringene. Støjreduktionens effektivitet vil blive hæmmet, hvis nogat forhindrer, at ørepudernes tætningsringe lukker tæt ind mod hovedet, som f. eks. tykke brillestænger, tørklæder osv. (billederne E-F).

2. VIGTIGE INFORMATION NERTIL BRUGEREN
1. Ørekopperne skal anvendes, justeres og vedligeholdes i overensstemmelse med instruktionerne.
2. Ørekoppernes skal bæres hele tiden i støjende omgivelser.
3. Ørekoppernes skal kontrolleres og vedligeholdes regelmæssigt.
4. Ørekoppernes skal rengøres og desinficeres med sæbe og varmt vand. De må ikke dyppes i vand.
5. Ørekopper og specielt tætningsringene kan slides ved brug og bør derfor efterses med hyppige intervaller for f. eks. revner og lækage. Tætningsringe udskiftes let ved at trække de gamle ud og klikke de nye på plads. Kontakt venligst Bilsom Betrifgsringe: se oplysninger om hygiejnesæt.
6. Montering af hygiejneringe på tætningsringe kan påvirke herevnens akustiske lydevne.
7. Før og efter brug skal ørekopperne opbevares et tørt og kølig sted. Temperaturen må ikke overstige +55°C.
8. Dette produkt kan blive uheldigt påvirket af visse kemikalier. Yderligere information bør indhentes fra fabrikanten.

3. GODKENDELSE
Bilsom Clarity C1 /C3 er testet og godkendt i overens kommelse med PE-direktiv 89/686/EEC og Europæisk Standard EN 352-1:2002. INSPEC, Salford, M6 6AJ, UK, (UKAS Accredited Testlaboratory, No 0316).

4. TEKNISKE DATA
Hovedbøjle (strukket på hovedet). Bøjlemateriale: Acetal (POM)
Materiale i ørepuder: PVC og polyuretan

5. ANSVARSFRASKRIVELSE
Hvis ovennævnte anbefalinger ikke følges, kan ørebeskyttelse, ørekoppernes virke, blive væsentlig forringet. Dette kan medføre konsekvenser for brugeren, som Bacou-Dalloz ikke kan blive draget til ansvar for. Bacou-Dalloz kan ikke garantere, at alle typer advarselssignaler inkl. kommunikation med andre personer i nærheden kan høres og tolkes korrekt af dem personen, der har hørevernet på. Advarselssignalernes lydniveau og frekvensammensætning samt baggrundslejen kan variere i forskellige situationer.

6. ADVARSEL
Alt høreværn giver begrænset beskyttelse. Brugeren er ansvarlig for korrekt valg, brug, pleje og vedligeholdelse af dette produkt. Forkert valg (inkl. for lidt/for meget beskyttelse), brug eller vedligeholdelse kan føre til alvorligt tab af hørelse. Kontakt din sikkerhedschef eller Bacou-Dalloz, hvis du har spørgsmål angående dette produkt.

7. GARANTI
Der er ét års garanti mod materiale- og fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke skader, der er forårsaget af forkert anvendelse, misbrug eller uautoriserede ændringer.

Kontakt venligst Bacou-Dalloz, Strandbadsvägen 15, SE-252 29 HELSINGBORG, Sverige, tlfnr. +46 42 88100, fax +46 42 73822 eller en af de andre viste adresser for yderligere information.

Bilsom® Clarity™ C1 / C3

Käyttöohje

1. KÄYTTÖOHJEET *(Kuvien A-F mukaisesti)*
2. Säädä pääkaarijangan pituus ennen kuinkäytät kuulosuojaimia.
3. Aseta kuvut korvien päälle (kuva A).
4. Säädä pääkaarijangan sirtämällä keskiosaa ylös ja alas sivuosissa pitkin (kuva B).
5. Tiivisteet tulee painaa tiukasti päätä vasten (kuvat C-D). Varmista, että ympärillä kaikki hiukset tiivisteen alla. Kaikki tiivisteen kiinteyden tiivistävyyttä heikentävät tekijät, kuten esim. paksut silmälasien sangat, suojamyssyt jne., vaikuttavat haitallisesti mitun valmennuksen. (kuvat E-F).

2. TÄRKEITÄ KÄYTTÖTIETOJA
1. Kuulonsuojaimet on asennettava ja ne on säädettävä ja huollettava ohjeiden mukaan.
2. Kuulonsuojaimia on pidettävä koko ajan melussa ympäristössä.
3. Kuulonsuojaimien kunto on tarkastettava säännöllisesti.
4. Suojainkuuri on puhdistettava vaja desinfioitava saippualla ja lämpimällä vedellä. Niitä ei saa upottaa veteen.
5. Kuulonsuojaimet ja etenkin niiden korvikuuloka tyvikset hidastelijäkyllästymyötä ja ne olisi tarkastettava säännöllisin väliajoin silmämäärä murtuman ja vuotojen havaitsemiseksi. Tiivisteenkuset on helppo vaihtaa vetämällä vanhat irti ja napsauttamalla uudet tilalle. Uusia tiivisteitä tilattaessasi katso hygieenisarjaa koskevia tietoja.
6. Hygieenirenkaiden kiinnittäminen tiivisteenkaisiin saattaa vaikuttaa suojainlaitteiden akustiseen vaimennukseen.
7. Kuuloksojaimia onkäytön jälkeen säilytettävä kuivassa viileässä paikassa. Säilytyslämpötila ei saa olla yli +55°C.
8. Jotkut kemikaalit voivat vaikuttaa haitallisesti tähän tuotteeseen. Lisätietoja voi kysyä valmistajalta.

3. HYVÄKSYNTÄ
Bilsom Clarity C1 / C3 on testattu ja hyväksytty PPE-direktiivin 89/686/EEC ja Eurooppalaisen standardin EN 352-1:2002 mukaisesti. INSPEC, Salford, M6 6AJ, UK, (UKAS Accredited Testlaboratory, No 0316).

4. TEKNISET TIEDOT
Pääkaarikuulokin. Sankamateriaali: Asetaali (POM)
Tiivistemateriaali: Polyuretaani ja PVC

5. VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Ellei edellä mainittuja suosituksinnouda te ta, kuulonsuojaimen antama suoja ja toiminnakyky voivat heikentä vämerkkaasti. Tästä voi aiheutua käyttäjälle seuraamuksia, joista Bacou-Dalloz ei voida pitää vastuullisena. Bacou-Dalloz ei voi taata, että näiden kuulonsuojaimien käyttäjä pystyy kuulemaan ja ymmärtämään mitään ympäristön varoitussignaaleja ja muiden henkilöiden äänessä käytössä kuulokkeita. Erilaisten signaalien äänitaso ja taajuus sekä taustamelu voivat vaihdella eri tilanteissa merkittävästi.

6. VAROITUS
Kaikkien kuulonsuojaimien tarjoama suoja on rajallinen. Käyttäjä on vastuussa niiden kuulonsuojaimien valinnasta, käytöstä, huollosta ja tunnossapidosta. Virheellisen valinta (mukaanlukien riittämä Kriittallinen suoja), käytöstä tai kunnossapitovi joittaa vakavaan kuulovammaan. Pyydämme ottamaan yhteyttä työpaikkanne työsuojelusta vastaavaan henkilöön tai Bacou-Dalloz kaikissa tätä tuotetta koskevissa kysymyksissä.

7. TAKUU
Yhden vuoden takuu materiaali- ja valmistusvirheille. Takuu ei koske vihoeilisesti käytöstä tai asiattomesta muutoksista johtuvia vaurioita.

Lisätietojen saamiseksi, pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä Bacou-Dalloz, Strandbadsvägen 15, SE-252 29 HELSINGBORG, Ruotsi, puh. +46 42 88100, fax +46 42 73822 tai muihin mainittuihin osoitteisiin.

Bilsom® Clarity™ C1 / C3

Gebruikssanwijzing

1. GEBRUIKSINSTRUCTIES *(volgens illustratie A-F)*
2. Rek uitvoering de hoofdband vóór gebruik.
3. Plaats de oor kleppen over het oor (illustratie A).
4. Hoofdbeugel verstellen door de middenbeugel op en neer langs de zijbeugels te schuiven (afbeelding B).
5. De oorbuffers dienen stevig tegen het hoofd aan te sluiten (illustratie C-D). Zorg ervoor dat er zich géén haar onder het kussen bevindt, voor het beste resultaat. De geluidsdemping wordt aangetast door zaken die de afdichting van de oor kleppen tegen het hoofd verhinderen, bijv. dik bril montuur, bivakmutsen, etc. (illustratie E-F).

2. BELANGRIJKE GEBRUIKERSINFORMATIE
1. De oorkleppen dienen volgens de instructies te worden aangebracht, versteld en onderhouden.
2. De oorkleppen dienen in een luidruchtige omgeving altijd gedragen te worden.
3. De oorkleppen dienen regelmatig gecontroleerd te worden op doeltreffendheid.
4. De gelei en beschermers dienen te worden schoongemaakt met zeep en warm water. Niet in water onderdompelen.
5. De oorkleppen, en de kussens in het bijzonder, kunnen door gebruik slijten en dienen regelmatig op scheurtjes en lekkage gecontroleerd te worden. Om de oorkussens te vervangen trekt u simpelweg de oude kussens eraf en plaatst u de nieuwe. Voor het bestellen van nieuwe oorkussens, zie de informatie over de hygiëneset.
6. Het plaatsen van hygiënische deksels over de kussens kan van invloed zijn op de akoestische prestaties van de beschermers.
7. Voor en na gebruik opslaan op een koele, droge plaats. De temperatuur mag niet hoger dan + 55°C zijn.
8. Dit product kan door bepaalde chemische stoffen aangetast worden. Vraag verdere informatie bij de fabrikant.

3. GOEDKEURING
Bilsom Clarity C1 / C3 is getest en goedgekeurd in overeenstemming met de PPE richtlijn 89/686/EEC en de Europese Norm EN 352-1:2002. INSPEC, Salford, M6 6AJ, UK, (UKAS Accredited Testlaboratory, No 0316).

4. TECHNISCHE GEGEVENS
Hoofdband (over het hoofd gedragen). Materiaal van de hoofdbeugel: Acetal (POM)
Materiaal oorkussen: PVC en polyurethaan.

5. AFWIJZING AANSPRAKELIJKHEID
Indien de bovenstaande aanbevelingen niet opgevolgd worden, kan de bescherming en functie van de oorkleppen ernstig worden aangetast. Dit kan gevolgen voor de gebruiker hebben waarvoor Bacou-Dalloz niet aansprakelijk gesteld kan worden. Bacou-Dalloz kan niet garanderen dat elk type waarschuwingssignaal, waaronder bijvoorbeeld communicatie met mensen in de omgeving gehoord en verstaan kan worden door de drager van deze gehoorbeschermers. Het geluidsniveau en de frequentieinhoud van de waarschuwingssignalen als het achtergrondgeluid kunnen in verschillende situaties afwijken.

6. WAARSCHUWING
Alle gehoorbescherming biedt beperkte bescherming. De gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste keuze, gebruik, zorg en onderhoud van dit apparaat. Onoordelijke keuze (waaronder te weinig/ teveel bescherming) en onjuist gebruik of onderhoud kan tot ernstige gehoorbeschadiging leiden. Indien u vragen hebt omtrent dit product kunt u contact opnemen met uw veiligheidsopziener of Bacou-Dalloz.

7. GARANTIE
Er geldt één jaar garantie tegen fouten in materiaal en vakmanschap. Schade door verkeerd gebruik, misbruik of ongeoorloofde wijzigingen wordt niet door de garantie gedekt.

Voor verdere informatie gelieve contact op te nemen met Bacou-Dalloz, Strandbadsvägen 15, SE-252 29 HELSINGBORG, Zweden, tel. +46 42 88100, Fax +46 42 73822 of een van de andere vermelde adressen.

Bilsom® Clarity™ C1 / C3

Instruções para o utilizador

1. MANUAL DE INSTRUÇÕES *(conforme as figuras A-F)*
2. Folgara bandolete, dos protectores auriculares, antes de utilizar.
3. Coloque os auscultadores sobre os ouvidos (figura A).
4. Ajuste a armação parietal baixando

Bacou-Dalloz Pty Ltd
3 Waller Street
BRAESIDE, Victoria 3195
Australia
Tel +61 1300 139 166
Fax +61 1300 362 491

Bacou-Dalloz Hong Kong Ltd
Capital Trade Centre
Flat B, 3rd floor
62 Tsun Yip Street
KwunTong, KOWLOON
Hong Kong
Tel +852 2 7070 922
Fax +852 2 7070 932

Bacou-Dalloz Ltd
Osborn Way
Hook
HAMPSHIRE RG27 9HX
United Kingdom
Tel +44 1 256 693 200
Fax +44 1 256 693 300

Bacou-Dalloz
Office Strombeek
Kleuvenlaan 3, Box 5
BE-1853 STROMBEEK-BEVER
Belgium
Tel +32 2 267 38 03
Fax +32 2 267 60 50

Bacou-Dalloz Italia Srl
Via Vittorio Veneto, 142
IT-27020 DORNO PV
Italy
Tel +39 0382 812 111
Fax +39 0382 841 131

Bacou-Dalloz
7828 Wentworth Road
SAN DIEGO, CA 92154
USA
Tel +1 800 430 5490
Fax +1 401 232 3110

Bacou-Dalloz MBU Asia Pacific
Room 1101, 11th Floor
Hailong Securities Tower
689 Guangdong Road
SHANGHAI 200001
China
Tel +86 21 6340 10696
Fax +86 21 6340 10880

Bacou-Dalloz
Paradise Bldg., 186-210, 2-Ga,
JangChung-Dong, Jung-Gu
SEOUL
Korea 100-392
Tel +82 2 2273 2633/4
Fax +82 2 2273 2631

Bacou-Dalloz
Immeuble Edison Paris Nord II
33 rue des Vanesses
BP 55288 Villepinte
FR-95918 ROISSY CDG CEDEX
France
Tel +33 1 49 90 79 79
Fax +33 1 49 90 71 04

Bacou-Dalloz Iberica
Avda. Castilla 1
ES-28830 SAN FERNANDO
DE HENARES
Spain
Tel +34 91 444 2 609
Fax +34 91 444 2614

Bacou-Dalloz GmbH & Co. KG
Postfach 11 11 65
DE-23521 LÜBECK
Germany
Tel +49 451 702 740
Fax +49 451 798 058

Bacou-Dalloz
Strandbadsvägen 15
SE-252 29 HELSINGBORG
Sweden
Tel +46 42 881 00
Fax +46 42 738 22

Copyright Bacou-Dalloz - Printed in China Nov 2005 IESR_2005-05 Issue No 5.

Bacou-Dalloz

PL Bilsom® Clarity™ C1 / C3

Instrukcja użytkownika

(zgodnie z rysunkami A-F)

1. Rozszczelnianie ochronników słuchu wysuwki, długość pałąka.
2. Zalóż na uszy mikrostrukturę ochronną. Wyrównać pałąk środkowy w górę lub w dół na uchwytach bocznych (rysunek B).
3. Miękkie poduszki można usunąć, pociągając delikatnie głowy (rysunek C-D). Dalsze usuwanie wymaga wyjęcia wkładki spod miękkich poduszek ochronnych. Należy pamiętać, że zmiana poduszek może wpłynąć na właściwości akustyczne ochronników słuchu. Nie należy używać ochronników słuchu z uszkodzonymi poduszkami.
4. Należy regularnie sprawdzać stan techniczny poduszek ochronnych. Poduszki należy wymienić, jeśli zauważone zostaną oznaki zużycia, takie jak pęknięcia, wycieki lub zmiana konsystencji. Nie należy używać ochronników słuchu z uszkodzonymi poduszkami.
5. Poduszki ochronne należy regularnie czyścić. Do czyszczenia należy używać delikatnych środków czyszczących, takich jak woda z mydłem. Nie należy używać rozpuszczalników ani środków ściernych. Poduszki ochronne należy dokładnie wysuszyć przed ponownym założeniem.
6. Ochronniki słuchu należy przechowywać w suchym, czystym miejscu, w temperaturze nie przekraczającej +55°C.
7. Niniejszy produkt może powodować podrażnienie skóry u osób o wrażliwej skórze.

2. WAŻNE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA

1. Ochrony uszu powinny być zakładane, obsługiwane i konserwowane zgodnie z instrukcją.
2. Ochrony uszu powinny być stale stosowane w miejscach o dużym natężeniu hałasu.
3. Należy regularnie sprawdzać stan techniczny ochronników słuchu. Nie należy używać uszkodzonych ochronników słuchu.
4. Muszle ochronników słuchu należy przemywać i dezynfekować używając do tego wody i mydła. Nie wolno zanurzać ich w wodzie.
5. Ochrony uszu, a w szczególności ich miękkie poduszki, mogą z czasem ulec zużyciu. Dlatego należy często sprawdzać, czy nie popękały czy nadal są odpowiednio szczelne. W celu wymiany poduszek miękkich należy po prostu wyjąć dużyfet i założyć nowe. W celu zamówienia nowych miękkich poduszek zapoznaj się z informacją na temat zestawu higienicznego.
6. W kontakcie z ochronnikami słuchu nie należy stosować kremów, olejków ani innych środków kosmetycznych, ponieważ mogą one wpływać na właściwości akustyczne ochronników słuchu.
7. Ochrony uszu należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie należy narażać ich na działanie temperatur przekraczających +55°C.
8. Niniejszy produkt może powodować podrażnienie skóry u osób o wrażliwej skórze.

3. ZATWIERDZENIE

Urządzenie Bilsom Clarity C1 / C3 przeteslowano i zatwierdzono do użytku zgodnie z dyrektywą PPE 89/686/EEC oraz Normą Europejską EN 352-1:2002 w stosownych częściach. TNS PEC, Salford, M6 6AJ, UK, UKAS Accredited Testlaboratory, No 0316).

4. DANE TECHNICZNE

Na kabinkę do zakładania na głowę. Materiał z którego wykonany jest pałąk: Acetal (POM)
Materiał, z którego wykonane są miękkie poduszki: PCW i poliuretan.

5. ZASTRZEŻENIE

Jeżeli wyżej wymienione zalecenia nie będą przestrzegane, ta/ wtedy ochrona i/ lub zapewniana przez osłony uszu może być znacznie mniejsza. Może to spowodować konsekwencje dla użytkownika, za które Bacou-Dalloz nie ponosi odpowiedzialności. Bacou-Dalloz nie gwarantuje, że każdy rodzaj sygnałów ostrzegawczych w języku komunikacji z innymi osobami znajdzie się wśród dźwięków, które będą słyszalne z rozumiały dla użytkownika ochronników słuchu. Słyszalność sygnałów ostrzegawczych zależy od poziomu głośności i czasu trwania dźwięku oraz od natężenia panującego w otoczeniu, które to czynniki mogą być różne w różnych sytuacjach.

6. OSTRZEŻENIE

Wszelkie ochronniki słuchu zapewniają jedynie ograniczoną ochronę. Użytkownik odpowiedzialny jest za dokonanie właściwego wyboru, użytkowanie, utrzymanie oraz konserwację urządzenia. Niewłaściwy wybór (za małą/za dużą stopień ochrony), nieprawidłowe użytkowanie i konserwacja mogą doprowadzić do powiększego ubytku słuchu. W razie posiadania jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z niniejszym produktem należy skontaktować się z nadzorcą BHP lub z Bacou-Dalloz.

7. GWIARANCJA

Pierwsza gwarancja obejmuje jest udzielana powstałe z powodu wad materiałowych lub wadliwego wykonania. Gwarancja nie obejmuje użytkowań powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania lub wprowadzenia zmian nie zatwierdzonych przez producenta.

Dodatkowe informacje można uzyskać u producenta - Bacou-Dalloz, Strandbadsvägen 15, SE-252 29 HELSINGBORG, Swecja, tel. +46 42 88100, fax +46 42 73822 lub pod inną podaną tu adresem.

HU Bilsom® Clarity™ C1 / C3

Használati utasítás

(Az A-F ábrák szerint)

1. HASZNÁLATI UTASÍTÁS
2. Beállítani a magasságot a szárak használat előtt.
3. Helyezze a fültokokat a fülekre (A ábra).
4. Állítsa be a fejkengyelt, a középső kengyel az oldalsó kengyelekben felső illetve lefelé mozgatva (B ábra).
5. A párnákat (C-D ábrák) a fültokról lehúzva lehet eltávolítani (C-D). A lejjebb leírt eljárás alkalmazása előtt a hallgató a párnák alól. A zajcsökkentést befolyásolja minden, ami akadályozza, hogy a párnák a fejhez simuljanak, mint például vastag szemüvegkeret, sapka stb. (E-F).

2. FONTOS INFORMÁCIÓ A HASZNÁLATHOZ

1. A fültokokat úgy illessük, beállításuk és karbantartásuk az utasítás szerint végezze.
2. A fültokokat Zajos környezetben mindig viselje.
3. A fültokok üzemképességét rendszeresen ellenőrizze.
4. A fültokok tisztítása és fertőtlenítése emelkedő szappanos vízzel történik. Nem áztassa vízbe.
5. Használat során a fültokok, és különösen a párnák, elhasználódhatnak. Rendszeres ellenőrzésükre van szükség, például a tisztításkor végzett. Illetve hangtömítettsége utalói jelölt illetően. A párnacserével egyszerűen hozza létre a régi párnákat és illessze be az újakat. Új párnák megrendeléséhez tekintse meg a higiéniai csomagot a súgó információkat.
6. A párnákra érősített higiéniás borítás befolyásolhatja fültokok akusztikai teljesítményét.
7. Használat előtt és után szárat, hövös helyen tárolja. A hőmérséklet ne haladja meg a +55°C-ot.
8. Ezen a termék előbányos egyes anyagok káros hatással lehetnek. További információkért forduljon a gyártóhoz.

3. JÓVÁHAGYÁS

A Bilsom Clarity C1 / C3 a PPE 89/686/EEC direktíva, és az EN 352-1:2002 a Európai szabvány vonatkozó része szerint tesztelt és jóváhagyott. INSPEC, Salford, M6 6AJ, UK, (UKAS Accredited Testlaboratory, No 0316).

4. MŰSZAKI ADATOK

Fejjáró ta fejen helyezkedik el). A párt anyaga: Acetal (POM)
A párna anyaga: PVC és poliuretán.

5. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Hasa felhasználó a fentiekben említett javaslatokat nem követi, a fülvédők által nyújtott védelem és működés jelentősen csökkenhet. Ez a felhasználó számára olyan következményekkel járhat, amelyekért a Bacou-Dalloz nem vorható felelősségre. A Bacou-Dalloz nem tudja garantálni, hogy bármilyen tipusú hangjelzés, beleértve a környezetben tartózkodó emberek által kommunikáltakat is, hallható és érthető a használóvédő viselő személy számára. Különböző helyzetekben változó lehet a figyelmet elterő jelzések és a frekvencia viszonya.

6. FIGYELMEZTETÉS

Minden hallásvédő behatárolt védelmet nyújt. A felhasználó a felelős a helyes termékválasztásért, a termék helyes használatáért, gyakori és karbantartásáért. A nem megfelelő választás (helytelen a tőtőtőfegyelem védelmet is), használata karbantartás lennely halláskárosodáshoz vezethet. Ha bármilyen kérdése van a termékről illetően, forduljon bőrönsági felelősához vagy a Bacou-Dalloz-hez.

7. GARANCIA

Ar anyag illetve kivitelhibákra egy éves garancia érvényes. Agarancia nem érvényes helytelen használat, rongálás illetve nem jóváhagyott változtatások következtében keletkező hibákra.

További információkért kérjük, forduljon a Bacou-Dalloz cégnez (Strandbadsvägen 15, SE-252 29 HELSINGBORG, Svédország), telefon +46 42 88100, fax +46 42 73822, vagy bármely másik feltüntetett címhez.

SK Bilsom® Clarity™ C1 / C3

Návod na používanie

(pozrite obrázkov A – F)

1. NÁVOD NA POUŽÍVANIE
2. Pred použitím hlavovýmost nastaviteľa.
3. Slúchadlá si nasaďte na uši (obrázok A).
4. Stredný oblúk nastavte do požadovanej polohy (obrázok B).
5. Ušné vankúšiky môžete ľahko vybrať tak, že ich budete ťahať smerom von (obrázok C - D). Pred vankúškov si odtrhnite všetky visky. V opačnom prípade bude znížená ich účinnosť pri hluku. Každá prekážka, ktorá bráni priliehaniu vankúškov k hlave, napríklad hrubým rámom okuliarov, platenou kuklou atď. (obrázky E - F).

2. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽA

1. Chrániče sluchu sa musia nasadzovať, nastavovať a udržiavať v súlade s návodom.
2. Chrániče sluchu je nutné nosiť vždy v hlučnom prostredí.
3. Chrániče sluchu treba pravidelne počas prevádzky, či sú prevádzkyschopné.
4. Chrániče sluchu je treba čistiť a dezinfikovať mydlom a teplou vodou. Nesmú byť ponorené do vody.
5. Chrániče sluchu – predovšetkým náušníky – sa môžu používaním opotrebovať a je nutné často ich kontrolovať, či napríklad nepraskajú alebo nepresakujú tesnil. Pri každej výmene vankúškov ich odtrhnite zo stred vankúšik a nasaďte nové. Informácie o objednávke nových vankúškov nájdete v informačných o hygienickej súprave.
6. Nasadení hygienických krytí na náušníky môže ovplyvniť akustickú výkon chrániče sluchu.
7. Pred použitím a po ňom uchovávajte na suchom, chladnom mieste, kde teplota nesmie prestúpiť +55 °C.
8. Niektoré chemické látky môžu mať na tento výrobok nepriaznivý vplyv. Ďalší informácie vám poskytne výrobca.

3. SCHVÁLENÍ

Výrobok Bilsom Clarity C1 / C3 je testovaný a schválený v súlade so smernicou PPE 89/686/EEC a európskou normou EN 352-1:2002 v inštitúte INSPEC, Salford, M6 6AJ, Veľká Británie (Akreditovaná laboratór UKAS, č. 0316).

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Chrániče sluchu s náhlavným oblúkom. Materiál náhlavného oblúku: Acetal (POM)
Materiál náušníků: PVC a polyuretan

5. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V případě, že nebudou dodržena výše uvedená doporučení, může dojít k významnému snížení míry ochrany a funkce, kterou chrániče sluchu poskytují. Mohou tak pro uživatele vzniknout následky, za které společnost Bacou-Dalloz nemůže nést odpovědnost. Společnost Bacou-Dalloz nemůže zaručit, že nositel tohoto chrániče sluchu uslyší a porozumí všem typům varovných signálů, včetně komunikace s ostatními osobami v okol. Úroveň hluku a frekvenční složení varovných signálů se v různých situacích liší, právě takjako úroveň hluku v pozadí.

6. UPOZORNĚNÍ

Veškeré prostředky pro ochranu sluchu poskytují omezenou ochranu. Za správný výběr, použití, ošetřování a údržbu tohoto výrobku je odpovědný uživatel. Nevhodný výběr (velmi nedostatečná nebo nadměrná ochrana), použití či údržba může vést k vážnému poškození sluchu. Máte-li jakékoli obtíže týkající se tohoto výrobku, obraťte se na svého bezpečnostního technika nebo na společnost Bacou-Dalloz.

7. ZÁRUKA

Na vady materiálu a dělenského zpracování je poskytována záruka v trvání jednoho roku. Záruka nezahrnuje poškození způsobené nesprávným použitím, zřejmým zabořdáním alebo nepovolenými změnami.

Chcete-li získat další informace, obraťte se prostřednictvím společnosti Bacou-Dalloz, Strandbadsvägen 15, SE-252 29 HELSINGBORG, Švédsko. Tel. +46 42 88100, fax +46 42 73822 nebo použijte libovolnou ze zobrazených adres.

CZ Bilsom® Clarity™ C1 / C3

Pokyny pro uživatele

(podle obrázků A - F)

1. NÁVOD K POUŽITÍ
2. Před použitím hlavový most nastavte.
3. Slúchadlá si nasaďte na uši (obrázok A).
4. Nastavte temenní náhlavní oblouk posunutím nahoru a dolů v bočních náhlavních páskách (obrázok B).
5. Ušní vankůšky musíte pevně přitáhnout k hlavě (obrázky C - D). Nejdříve sněchtěry vysekly visky. V opačném případě bude zhášena hluku ovlivněná přednastní, které brání přiléhání vankůšků k hlavě, například silnou obroučky brýlí, pokrývka hlavy apod.), například to ovlivní snížení hluku (obrázky E - F).

2. DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE

1. Chrániče sluchu je třeba nasazovat, nastavovat a udržovat v souladu s uvedenými pokyny.
2. V hlučném prostředí je vždy nutné nosit chrániče sluchu.
3. Použí telnost chráničů sluchu se musí pravidelně kontrolovat.
4. Chrániče sluchu je třeba čistit a dezinfikovat mýdlem a teplou vodou. Nesmí být ponořen do vody.
5. Chrániče sluchu – především náušníky – se během používání opotřebovat a je nutné často ich kontrolovat, zda se například nepraskají alebo nepropouštějí. Při výměně vankůšků je nejprve stáhněte stará a poté nasaďte nové. Informace o objednání nových náhradních vankůšků v informačních o hygienické sopravě.
6. Nasazení hygienických krytí na náušníky může ovlivnit akustický výkon chráničů sluchu.
7. Před použitím a po něm uchovávejte na suchém, chladném místě, kde teplota nesmí přesáhnout +55 °C.
8. Některé chemické látky mohou mít na tento výrobek nepříznivý vliv. Další informace vám poskytne výrobce.

3. SCHVÁLENÍ

Výrobek Bilsom Clarity C1 / C3 je testován a schválen v souladu se směrnicí PPE 89/686/EEC a evropskou normou EN 352-1:2002 v institutu INSPEC, Salford, M6 6AJ, Velká Británie (Akreditovaná laboratoř UKAS, č. 0316).

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Chrániče sluchu s náhlavním obloukem. Materiál náhlavního oblouku: Acetal (POM)
Materiál náušníků: PVC a polyuretan

5. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V případě, že nebudou dodržena výše uvedená doporučení, může dojít k významnému snížení míry ochrany a funkce, kterou chrániče sluchu poskytují. Mohou tak pro uživatele vzniknout následky, za které společnost Bacou-Dalloz nemůže nést odpovědnost. Společnost Bacou-Dalloz nemůže zaručit, že nositel tohoto chrániče sluchu uslyší a porozumí všem typům varovných signálů, včetně komunikace s ostatními osobami v okol. Úroveň hluku a frekvenční složení varovných signálů se v různých situacích liší, právě takjako úroveň hluku v pozadí.

6. UPOZORNĚNÍ

Veškeré prostředky pro ochranu sluchu poskytují omezenou ochranu. Za správný výběr, použití, ošetřování a údržbu tohoto výrobku je odpovědný uživatel. Nevhodný výběr (velmi nedostatečná nebo nadměrná ochrana), použití či údržba může vést k vážnému poškození sluchu. Máte-li jakékoli obtíže týkající se tohoto výrobku, obraťte se na svého bezpečnostního technika nebo na společnost Bacou-Dalloz.

7. ZÁRUKA

Na vady materiálu a dělenského zpracování je poskytována záruka v trvání jednoho roku. Záruka nezahrnuje poškození způsobené nesprávným použitím, zřejmým zabořdáním alebo nepovolenými změnami.

Chcete-li získat další informace, obraťte se prostřednictvím společnosti Bacou-Dalloz, Strandbadsvägen 15, SE-252 29 HELSINGBORG, Švédsko. Tel. +46 42 88100, fax +46 42 73822 nebo použijte libovolnou ze zobrazených adres.

RU Bilsom® Clarity™ C1 / C3

Инструкция по эксплуатации

1. ИНСТРУКЦИИ ПО ПРЕВЕНЕНИЮ (в соответствии с рис. A - F)
1. Перед использованием удлините головной обруч.
2. Поместите наушники на ушные раковины (рис. A).
3. Отрегулируйте верх обруча, двигая его вверх и вниз (рисунок B).
4. Подушечки наушников должны плотно прилегать к ушам (рис. C - D). Волосы из-под подушечек следует выпрямить. Все, что мешает плотному прилеганию подушечек наушников к ушной, например, толстые дужки очков, трикотажный шлем и пр., ухудшает характеристики шумоподавления (рис. E-F).

2. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Наушники должны быть правильно подобраны и отрегулированы и должны обслуживаться в соответствии с данными инструкциями.
2. Во время повышенного шума наушники следует носить все время.
3. Необходимо регулярно проверять пригодность наушников к эксплуатации.
4. Наушники следует чистить мягкой мыльной водой. Наушники нельзя погружать в воду.
5. Наушники, в особенно, подушечки от постоянного использования изнашиваются, поэтому их следует регулярно проверять, например, на наличие трещин и повреждений. При износе мягкого ушного вкладыша отрыв и вставьте новый. По поводу заказа новых подушечек см. информацию о гигиеническом наборе.
6. Использование вторичных гигиенических чехлов может отразиться на звукоизолирующих свойствах наушников.
7. Для исключения повреждения храните наушники в сухом прохладном месте. Температура хранения не должна превышать +55°C.
8. Некоторые химические вещества могут оказывать неблагоприятное воздействие на изделие. Дополнительную информацию можно получить у производителя.

3. АТТЕСТАЦИЯ

Наушники Bilsom Clarity C1 / C3 прошли проверку и требованиям согласно директиве PPE 89/686/EEC и европейскому стандарту EN 352-1:2002 в INSPEC, Salford, M6 6AJ, UK. (аккредитованная испытательная лаборатория UKAS, № 0316).

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наушники с головным обручем. Материал обруча: ацетал (POM)
Материал подушечек наушников: поливинилхлорид и полиуретан

5. ОТКАЗ

Если перечисленные выше рекомендации не выполняются, функциональность и защитные свойства наушников могут значительно снизиться. Это может привести к последствиям, за которые компания Bacou-Dalloz не несет никакой ответственности. Компания Bacou-Dalloz не может гарантировать, что все типы предупреждающих сигналов, в том числе сообщения окружающих, будут услышаны и поняты человеком, который носит устройство защиты органа слуха. Уровень звукового давления и частотный спектр предупреждающих сигналов, а также фоновый шум, в различных ситуациях могут меняться.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Все устройства защиты органа слуха обеспечивают только частичную защиту. Пользователь сам отвечает за правильность выбора, надлежащее использование, содержание и техническое обслуживание данного устройства. Неправильный выбор наушников (в том числе недостаточная или избыточная уровень защиты), неадекватное использование или техническое обслуживание могут привести к снижению слуха. По всем вопросам по поводу данного издания обращайтесь к своему инженеру по технике безопасности или компании Bacou-Dalloz.

7. ГАРАНТИЯ

Гарантия от отсутствия дефектов материалов и повреждений издания дается на срок на один год. Гарантийно распространяется на повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией наушников обращением или несанкционированной модификацией изделия.

Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию Bacou-Dalloz по адресу Strandbadsvägen 15, SE-252 29 HELSINGBORG, Швеция, тел. +46 42 88100, факс +46 42 73822 или по любому указанному адресу.

PC Elsom Clarity C1
cuus

US Bilsom® Clarity™ C1 / C3

User instruction

1. INSTRUCTIONS FOR USE *(according to picture A-F)*
1. Extend the headband before use.
2. Place the earcups over the outer ear (picture A).
3. Adjust the crown headband by moving it up and down in the side headbands (picture B).
4. The ear cushions should seat firmly against the head (picture C-D). For best results, remove all hair under the cushion. Noise reduction will be adversely affected by anything that impairs the seal of the earmuff cushions against the head, such as thick spectacle frames, balaclavas, etc. (picture E-F).

2. IMPORTANT USER INFORMATION

1. The earmuffs should be fitted adjusted and maintained in accordance with the instructions.
2. The earmuffs should be worn at all times in noisy surroundings.
3. The earmuffs should be regularly inspected for serviceability.
4. The earmuffs should be cleaned and disinfected with soap and warm water. They must not be dipped into water.
5. Earmuffs and in particular cushions may deteriorate with use and should be examined at frequent intervals for cracking and leakage, for example. For ear cushion replacement, just pull off the old ones and snap in the new. For the order of new ear cushions please see information about hygiene kit.
6. The fitting of hygiene covers to the cushions may affect the acoustic performance of the earmuffs.
7. Before and after use, store in a dry, cool place. The temperature should not exceed +55° CA-131° F.
8. This product may be adversely affected by certain chemical substances. Further information should be sought from the manufacturer.

3. APPROVAL

Bilsom Clarity C1/ C3 are tested according to ANSI S3.19-1974 Standard at Michael & Associates, Inc., USA.

4. TECHNICAL DATA

Over-the-head headband earmuff. Material of headband: Acetal (POM)
Material of ear cushion: PVC and polyurethane

5. DISCLAIMER

If the above-mentioned recommendations are not followed, the protection and function afforded by the earmuffs may be severely impaired. This may cause consequences for the user for which Bacou-Dalloz can not be held responsible. Bacou-Dalloz cannot guarantee that any type of warning signals incl. communication with other people in the surroundings can be heard and understood by the wearer of this hearing protector. The sound level and the frequency content of the warning signals as well as of the background noise can vary in different situations.

6. WARNING

All hearing protection affords limited protection. The user is responsible for the proper selection, use, care and maintenance of this device. Improper selection (including under/over protection), use or maintenance may lead to serious hearing loss. If there are any questions concerning this product contact your safety supervisor or Bacou-Dalloz.

7. GUARANTEE

There is a one year guarantee against defects in material and workmanship. The guarantee does not cover damage caused by misuse, abuse or unauthorised modifications.

For further information please contact Bacou-Dalloz, Strandbadsvägen 15, SE-252 29 HELSINGBORG, Sweden, tel. +46 42 88100, Fax +46 42 73822 or any of the other addresses shown.

AU NZ Bilsom® Clarity™ C1 / C3

User instruction

1. INSTRUCTIONS FOR USE *(according to picture A-F)*
1. Extend the headband before use.
2. Place the earcups over the outer ear (picture A).
3. Adjust the crown headband by moving it up and down in the side headbands (picture B).
4. The ear cushions should seat firmly against the head (picture C-D). For best results, remove all hair under the cushion. Noise reduction will be adversely affected by anything that impairs the seal of the earmuff cushions against the head, such as thick spectacle frames, balaclavas, etc. (picture E-F).

2. IMPORTANT USER INFORMATION

1. The earmuffs should be fitted, adjusted and maintained in accordance with the instructions.
2. The earmuffs should be worn at all times in noisy surroundings.
3. The earmuffs should be regularly inspected for serviceability.
4. The earmuffs should be cleaned and disinfected with soap and warm water. They must not be dipped in water.
5. Earmuffs and in particular cushions may deteriorate with use and should be examined at frequent intervals for cracking and leakage, for example. For ear cushion replacement, just pull off the old ones and snap in the new. For the order of new ear cushions please see information about hygiene kit.
6. The fitting of hygiene covers to the cushions may affect the acoustic performance of the earmuffs.
7. Before and after use, store in a dry, cool place. The temperature should not exceed +55° CA-131° F.
8. This product may be adversely affected by certain chemical substances. Further information should be sought from the manufacturer.

3. APPROVAL

Bilsom Clarity C1/ C3 are tested according to AS/NZS 1270:2002 at Michael & Associates, Inc., USA.

4. TECHNICAL DATA

Over-the-head headband earmuff. Material of headband: Acetal (POM)
Material of ear cushion: PVC and polyurethane

5. DISCLAIMER

If the above-mentioned recommendations are not followed, the protection and function afforded by the earmuffs may be severely impaired. This may cause consequences for the user for which Bacou-Dalloz can not be held responsible. Bacou-Dalloz cannot guarantee that any type of warning signals incl. communication with other people in the surroundings can be heard and understood by the wearer of this hearing protector. The sound level and the frequency content of the warning signals as well as of the background noise can vary in different situations.

6. WARNING

All hearing protection affords limited protection. The user is responsible for the proper selection, use, care and maintenance of this device. Improper selection (including under/over protection), use or maintenance may lead to serious hearing loss. For further information see AS/NZS 1269.3. If there are any questions concerning this product contact your safety supervisor or Bacou-Dalloz.

7. GUARANTEE

There is a one year guarantee against defects in material and workmanship. The guarantee does not cover damage caused by misuse, abuse or unauthorised modifications.

For further information please contact Bacou-Dalloz, Strandbadsvägen 15, SE-252 29 HELSINGBORG, Sweden, tel. +46 42 88100, Fax +46 42 73822 or any of the other addresses shown.

Approval No / N° d'homologation / Zulassungsnr. / Aprobación nº / Nº di omologazione / Godkännande nr. / Godkjennelse nr. / Godkendelse nr. / Hyväksyntänro / Goedkeuring nummer / Aprovação nº / Αρ. έγκρισης / Nr statusu / Jóváhagyási sz. / Osvedčenie č. / Schválení č. / Attestert Nr.

	Art. No	Approval No
Clarity C1	1011142	0301135
Clarity C3	1011146	0301138

GB Institute: BGIA 0121), DE-53754 Sankt Augustin, Germany
FR Institut: BGIA 0121), DE-53754 Sankt Augustin, Allemagne
DE Institut: BGIA 0121), DE-53754 Sankt Augustin, Deutschland
ES Instituto: BGIA 0121), DE-53754 Sankt Augustin, Alemania
IT Institute: BGIA 0121), DE-53754 Sankt Augustin, Germania

Hygiene kit / Kit d'hygiène / Hygieneset / Juego higiénico / Kit igiene / Hygienesets / Hygienesett / Hygieneindlæg / Hygieneassina / Hygieneset / Kit de higiene / Κιτ Υγιεινής / Μέσα Ηιζιηεινεμς / Hygiénai csomag / Hygieniczka súprava / Hygienická souprava / Гигиенический набор

	Art. No	Hygiene kit* Art. No
Clarity C1	1011142	1006080
Clarity C3	1011146	1006081

* Foamsabeo rher and foamfilled replaceable ear cushions x2. Amortisseur en mousse et coussinets remplaçables remplis de mousse x2. Sch sumetoffabsorber und Schsumetoff gefüllte, austauschbare Ohrumfänge n x 2. Absorbedor de espuma y almohadillas auditivas desechables rellenas de espuma x 2. 2 x almofadas de espuma para substituição com enchimento de espuma absorvente. Skumabsorbent, skumfylld auditydbara tätningar ing er x 2. Skumsabsorbent og skumfylte udbyttbare ørepuder x 2. Slumplade og udskiftelige skumfyldte tætningsringe x2. Vaahtonuovinen vaimennin ses ja vaahtonoa ovitsyttei set vaihdettavat tiivisterenkaat x2. Schuimabsorbeerder en met schuim gevulde vervangbare oorkussens 2x. Protectores acústicos com espuma absorvente e enchimento de espuma substituíveis x2. Αφρώδες απορροφητικό υλικό και αντικαθιστώμενα μαξιλαράκια ακουστικών από αφρώδες υλικό x2. Plankovný pohlcovač zvuku a plankové vymeniteľné penové ušné vankúše x2. Habszívós zajelnyelő és habszívvacsel tétőtok, cserélhető fülvédő párnák x2. Penový absorbér a penou plnené vymeniteľné ušné vankúšiky x 2. Pěnový pohlcovač a výměnné náušníky vyplněné pěnou, 2x. Сменные подушечки, заполненные поролоновой, с поглотителем из поролона, 2шт.

ATTENUATION DATA
Tested according to AS/NZS 1270:2002

Model	Frequency Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SLC$_{80}$
Clarity C1 194 g	Mean Attenuation, dB	16.5	21.7	25.4	24.0	28.1	31.0	32.0	23 dB
	Standard Deviation, dB	4.3	4.9	4.6	2.7	5.6	3.7	3.1	
	Mean Minus Std.Dev., dB	12.2	16.8	20.8	21.3	22.5	27.3	28.9	

Clamping force = 9.7 N Class 4

Model	Frequency Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SLC$_{80}$
Clarity C3 302 g	Mean Attenuation, dB	22.7	27.0	34.3	30.3	30.5	34.5	34.9	28 dB
	Standard Deviation dB	5.2	7.0	4.6	4.4	4.5	3.8	3.6	
	Mean Minus Std.Dev., dB	17.5	20.0	29.7	25.9	26.0	30.7	31.3	

Clamping force = 9.3 N Class 5

ATTENUATION DATA
Tested according to AS/NZS 1270:2002

Model		Frequency Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR value
Clarity C1 194 g	Over the head position	Grand Mean Att., dB	16.6	23.9	28.7	23.2	28.4	33.7	33.2	33.9	37.1	20 dB
		Std. Dev., dB	1.9	3.0	2.5	1.9	3.5	2.8	3.0	2.5	3.2	
		Real-Ear Prot., dB	12.8	17.9	23.7	19.4	21.4	28.1	27.2	28.9	30.7	

Headband force = 2.5 LBS

Canada $\frac{\text{Class}}{\text{Categorie}}$ B NRR 20

Model		Frequency Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR value
Clarity C3 302 g	Over the head position	Grand Mean Att., dB	26.5	31.2	36.0	31.7	31.4	33.6	36.4	37.3	37.6	27 dB
		Std. Dev., dB	3.1	3.2	2.1	1.7	2.2	2.0	1.6	2.7	2.8	
		Real-Ear Prot., dB	20.3	24.8	31.8	28.3	27.0	29.6	33.2	31.9	32.4	

Headband force = 2.6 LBS

Canada $\frac{\text{Class}}{\text{Categorie}}$ BLU NRR 27

INFORMATION REQUIRED BY E.P.A.
The level of noise entering a person's ear, when hearing protection is worn as directed, is closely approximated by the difference between the A-weighted environmental level and the NRR.
Example:
1. *The environmental noise level at the ear is 100 dB (A).*
2. *The NRR is 20 decibels (dB).*
3. *The level of noise entering the ear is approximately equal to 80 dB (A).*

CAUTION: For noise environments dominated by frequencies below 500 Hz, the C-weighted environmental noise level should be used. Improper fit of this device will reduce its effectiveness in attenuating noise. Although hearing protectors can be recommended for protection against the harmful effects of impulse noise, the Noise Reduction Rating (NRR) is based on the attenuation of continuous noise and may not be an accurate indicator of the protection a fordable against impulse noise, such as gunfire.
NOTE: The Noise Reduction Ratings derived from testing procedures at an independent laboratory and in accordance to acceptable A.N.S.I. standards. Actual noise reduction can vary from laboratory results as labelled. Protection is maximized when proper protector is selected for application, a good training program is utilized and proper fitting technique is re followed.

ATTENUATION DATA
Tested according to ISO 4869-1:1990, ISO 4869-2:1992

Model		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Clarity C1 194 g	① Frequency Hz								
	② Mean Att., dB	12.6	15.7	23.5	27.8	23.3	25.8	29.0	31.0
	③ Std. Dev., dB	4.5	3.3	2.7	2.8	2.9	2.0	3.0	2.9
	④ APV, dB	8.1	12.4	21.2	25.0	20.4	23.8	26.0	28.4
H=24 dB	M=22 dB				L=20 dB			SNR=25 dB	
⑤ Headband force:	Small = 8.7 N		Medium = 8.7 N		Large = 8.8 N				

Model		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Clarity C3 302 g	① Frequency Hz								
	② Mean Att., dB	21.1	25.6	33.3	37.5	34.9	32.2	38.8	33.5
	③ Std. Dev., dB	4.1	3.1