



Wall-Flex Patronenfilter

Staub und Dämpfe

Plymoth Wall-Flex Patronenfilter sind für den Gebrauch mit Flexi Absaugarmen entwickelt. Mit bis 99,9 Prozent Effektivität werden die Räume von Schweißdämpfen, feinem Schleifstaub usw. gereinigt. Die gereinigte Luft wird dem Raum ohne jeden Wärmeverlust wieder zugeführt.

Auswechselbare Patrone

Die Luft wird in zwei Stufen gereinigt. Leichter Zugang zu der wartungsfreien, auswechselbaren Filterpatrone. Ihr Wechsel nimmt nur ein paar Minuten in Anspruch. Ebenfalls ist ein Aktivkohle einsetzbar. Hierfür wird ein Kohlefilter-Halter (P-085) benötigt.

Wandkonsole und Ventilator

Wall-Flex wird standardmäßig mit einer stabilen Wandkonsole ausgeliefert. Der Ventilator wird oben aufgesetzt. Die Flexi Absaugarme werden direkt an der Unterseite des Filtergehäuses angeschraubt. Es müssen keine zusätzlichen Löcher in die Wand gebohrt werden.

Wall-Flex Patronenfilter können an eine zentrale Absauganlage angeschlossen werden. Ein Adapter gehört zum Lieferumfang.

	Art. Nr.	Art. Nr. Ø160 mm	Art. Nr. Ø200 mm
Wall-Flex Filtergehäuse mit 14-Quadratmeter Filterpatrone	P-026		
Lüfter P-Max 2100 TURBO / 0.75 kW / Drehstrom	P-013		
Lüfter P-Max 2100 TURBO / 0.75 kW / Wechselstrom 220 Volt	P-015		
Ersatz-Filterpatrone 14 m ²	P-160		
Halterung für Aktivkohlefilter	P-085		
Aktivkohlefilter für WF (10-Stück-Packung)	P-107		
Flexi Minor 1.5 m. Einschließlich Wandkonsole		P-006	P-142
Flexi Major 2 m. Einschließlich Wandkonsole		P-007	P-143
Flexi Major 3 m. Einschließlich Wandkonsole		P-008	P-144
Flexi Horizontal 4 m. Einschließlich Wandkonsole		P-009	P-145
Flexi Horizontal 5 m. Einschließlich Wandkonsole		P-010	P-146
Zubehör: siehe Liste "Zubehör"			