

## P-Max Ventilator 1300 • 2100 • 2100 TURBO für Absaugarme und -Kräne

Die P-Max Ventilatoren sind zur Absaugung von Rauch, Gas und leichtem Staub konstruiert. Je nach Absaugarm-Modell erfolgt die Montage direkt auf der Wandkonsole oder mittels Ventilatorhalter (Zubehör).

Der Ausblasstutzen ist rund mit einem Innendurchmesser von 200 mm.

Für Absaugkräne wird das Modell 2100 TURBO empfohlen.

### Montage

In Abhängigkeit des Absaugarm-Modells gibt es folgende Montagemöglichkeiten:

1. *Direktmontage auf der Absaugarm-Wandkonsole* (**kein** weiteres Zubehör erforderlich) gilt für **Flexi Absaugarme und Super-Max SMSV.**
2. *Mit Ventilatorhalterung und Ansaugstutzen* gilt für **Super-Max Absaugarme**  
P-088 (Durchm. 125 mm), P-016 (Durchm. 160 mm)  
P-089 (Durchm. 200 mm)
3. *Mit Ventilatorhalterung und Drehflansch* gilt für **Flexi und Super-Max Absaugkräne**  
P-045 (Durchm. 160 mm) , P-151 (Durchm. 200 mm)



### 30 Jahre Erfahrung!

30 Jahre Entwicklungs- und Fertigungserfahrung sind der Garant für ausgereifte Technik. Die Produkte von Plymoth kombinieren bewährte Technik und fortschrittliche Ideen.

**Plymoth ist immer einen Schritt voraus - aber nicht teuer!**

	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
		d.125 mm	d.160 mm	d.200 mm
Ventilator P-Max 1300 / 0.37 kW / Drehstrom	P-011			
Ventilator P-Max 2100 / 0.75 kW / Drehstrom	P-012			
Ventilator P-Max 2100 TURBO / 0.75 kW / Drehstrom	P-013			
Ventilator P-Max 2100 TURBO / 0.75 kW / Wechselstrom	P-015			
Ventilator, Halterung und Ansaugtrichter		P-088	P-016	P-089
Ventilator, Halterung mit Drehflansch			P-045	P-151