

HyFlex® 11-601

Allgemeiner Gebrauch

Orig	09-01-2006
Rev	02-07-2007

Produktbeschreibung

Graue gefütterte Polyurethan Handschuhe.

Rohstoff

- Polyurethanbeschichtung
- Nylon Rundstrickfutter
- Naturgummilatax im Strickbund

Mögliche Allergene

- Latexproteine

Eine geringe Anzahl von Anwendern kann gegen diese Bestandteile sensibilisiert sein. Es besteht daher die Möglichkeit, daß dieser Personenkreis Hautirritationen und/oder allergische Kontaktreaktionen entwickelt.

Merkmale

- Hoher Tragekomfort, keine Nähte.
- Sehr gute Flexibilität und Fingerspitzengefühl
- Waschmaschinenfest bis 40°C

EN Testdaten

Abriebfestigkeit:

Leistungsstufe 3 (2000 - 8000 Zyklen)

Schnittfestigkeit:

Leistungsstufe 1 (Index 1.55)

Reißfestigkeit:

Leistungsstufe 3 (min. 50 N)

Stichfestigkeit :

Leistungsstufe 1 (min. 20 N)

Europäische Konformität

Handschuhe entsprechen der Europa-Direktive 89/686/EEC und den Europäischen Normen EN 420:2003 und EN 388:2003. Es sind Schutzhandschuhe der Kategorie II "Mittlere Risiken" (= Schutz gegen mittlere Risiken). EG-Baumusterprüfung/Zertifizierung durch :
CENTEXBEL
 Technologiepark 7
 B-9052 Zwijnaarde

Anwendungen-
Anwendungsbeschränkungen

Handschutz (leichte mechanische Belastungen). Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ansell Healthcare.

Nicht verwenden bei offenem Feuer oder Temperaturen < -25°C oder > 100°C.

Nicht verwenden gegen Chemikalien, die Handschuhe sind nicht flüssigkeitsdicht.

Nicht verwenden für hohe mechanische Belastungen.

Lagerung

Vor direktem Sonnenlicht schützen. Kühl und trocken lagern. Um Schäden durch Ozonwirkung zu vermeiden, nicht in der Nähe von elektrischen Geräten lagern.

Typ	Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	(EN) Größen	Länge
Teilbeschichtet	Elastischer Strickbund	Grau	11-601	5	160 mm
				6	180 mm
				7	210 mm
				8	220 mm
				9	245 mm
				10	255 mm

Für Spezialanwendungen geeignet.

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Spey House Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
 Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

Ansell GmbH

Stahlgruberring 3 81829 München Deutschland
 Tel +49 89 45118-0 Fax +49 89 45118-140

http://www.anselleurope.com E-mail info@eu.ansell.com



ISO 9001 Certificate
 Number FM 40130