

# HyFlex® 11-627

## Algemeiner Gebrauch

|      |            |
|------|------------|
| Orig | 02-03-2004 |
| Rev  | 22-03-2005 |

### Produktbeschreibung

Dyneema®/Lycra®/Nylon gefütterte PUR Handschuh.

### Rohstoff

- Polyurethan Beschichtung
- Dyneema®/Lycra®/Nylon futter
- Naturlatex

### Merkmale

- Gute Öl-Griff
- Hohe Tragekomfort, keine Nähte.
- Sehr gute Flexibilität und Fingerspitzengefühl
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Waschmaschinenfest bis 40°C

### EN Testdaten

Abriebfestigkeit : Leistungsstufe 4  
( > 8000 Zyklen )

Schnittfestigkeit : Leistungsstufe 3  
( Index min. 6.7 )

Reißfestigkeit : Leistungsstufe 4  
( Min. 75 N )

Stichfestigkeit : Leistungsstufe 2  
( Min. 60 N )

### Europäische Konformität

Handschuhen entsprechen der Europa-direktive 89/686/EEC und den Europäischen Normen EN 420:2003 und EN 388:2003. Es sind Schutzhandschuhe der Kategorie II "Mittlere Risiken" (= Schutz gegen mittlere Risiken).

EG-Baumusterprüfung/Zertifizierung bei :  
**CENTEXBEL**  
Technologiepark 7  
B-9052 Zwijnaarde

### Anwendungen-

### Anwendungsbeschränkungen

Handschutz ( mittelschere Schnittanwendungen ). Für weitere Informationen, bitte kontaktieren Sie Ansell. Nicht verwenden gegen offenes Feuer oder heiße Temperaturen < -25°C oder > 100°C. Nicht verwenden gegen chemikalien, die Handschuhe sind nicht flüssigkeitsdicht.

### Lagerung

Vor direktem Sonnenlicht schützen; Kühl und trocken lagern. Um Schäden durch Ozonwirkung zu vermeiden, nicht in der Nähe von elektrischen Geräten lagern.

| Typ             | Ausführung  | Farbe | Bestell-Nr. | (EN) Größen | Länge  |
|-----------------|-------------|-------|-------------|-------------|--------|
| Teilbeschichtet | Elastischer | Grau  | 11-627      | 6           | 203 mm |
|                 |             |       |             | 7           | 215 mm |
|                 |             |       |             | 8           | 230 mm |
|                 |             |       |             | 9           | 250 mm |
|                 |             |       |             | 10          | 260 mm |

Die Handschuhlänge entspricht nicht den Europäische Normen. Dadurch ist diese Handschuh nur "geeignet für Sonderanwendungen".

#### **Ansell Healthcare Europe N.V.**

Riverside Business Park, Spey House Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium  
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

#### **Ansell GmbH**

Stahlgruberring 3 81829 München Deutschland  
Tel +49 89 45118-0 Fax +49 89 45118-140

<http://www.anselleurope.com> E-mail [info@eu.ansell.com](mailto:info@eu.ansell.com)



ISO 9001 Certificate  
Number FM 40130