

Handelsname: EcoSorb Bindevlies Rollen und Matten

Lieferant: DENIOS AG
 Dehmer Str. 58-66
 D-32549 Bad Oeynhausen
 Tel. 0800 753-0002

Technische Daten

Eigenschaften

- absorbiert das Vielfache seines Eigengewichts und speichert hervorragend Flüssigkeiten, ohne zu tropfen
- ist langlebig und strapazierfähig, einfach zu handhaben
- hinterlässt keine Rückstände
- ökologisch: besteht mind. 75 % aus recycelter Zellulose, einem nachwachsenden Rohstoff
- geringer Materialverbrauch dank hoher Saugkraft und Aufnahmekapazität

Anwendungsbereich

Öle, Kühlschmierstoffe, Lösungsmittel, Wasser und weitere nicht aggressive Flüssigkeiten

Zusammensetzung

75-80% Zellulose (recycelt)
 10-13% Polypropylen/Polyethlen
 10-13% Feuerhemmendes Mittel

Produktbeschreibung

<i>Kriterien</i>	<i>Matten</i>	<i>Rollen 72 cm</i>	<i>Rollen 36 cm</i>
Artikelnummer	201675	201676	201677
Gesamtlänge	380 mm	38 m	38 m
Gesamtbreite	480 mm	720 mm	360 mm
Farbe	Grau	Grau	Grau

Verpackung

<i>Kriterien</i>	<i>Matten</i>	<i>Rollen 72 cm</i>	<i>Rollen 36 cm</i>
Verpackungseinheit (VE)	100 Matten	1 Rolle	2 Rollen
Maße Verpackung B x T x H (mm)	508 x 406,50 x 585	501,60 x 501,60 x 750	501,60 x 501,60 x 750

Physikalische Eigenschaften

<i>Kriterien</i>	<i>Matten</i>	<i>Rollen 72 cm</i>	<i>Rollen 36 cm</i>
Flächengewicht/Grammatur	376 gr/m ² ± 7 %	376 gr/m ² ± 7 %	376 gr/m ² ± 7 %
Dicke	6-7 mm	6-7 mm	6-7 mm
Öl-Aufnahmekapazität (IVE)	105	160	160
Wasser-Aufnahmekapazität (IVE)	77	115	115
Flammpunkt	> 250° C (> 482° F)	> 250° C (> 482° F)	> 250° C (> 482° F)

Wichtiger Hinweis: Nicht für den Einsatz mit starken Säuren oder Laugen empfohlen.