

3M

Safety-Walk™

Kantenschutz

Technische Information

TD 486 Datum: Februar 1995

Ersetzt: 11. November 2008

Seite 1 / 1

Produktbeschreibung:

Ein klarer, schnell trocknender Kantenschutz für viele Glas-, Aluminium-, Stahl- (kalt gewalzt oder galvanisiert), Gummi- und Holzoberflächen. Verwendet zur Abdichtung gegen Luft, Staub und Feuchtigkeit.

Typische physikalische Eigenschaften:

Anmerkung: Die folgenden technischen Informationen und Daten sollten als repräsentativ oder typisch erachtet werden und nicht für spezifizierte Zwecke genutzt werden.

Basis	Kunstharz
Farbe	Klar
Eigengewicht	7.0-7.4 lbs./Gallone
Feststoffanteil	43 - 47%
Konsistenz	Dünnflüssig
Lösungsmittel	Naphtol, Toluol
Flammpunkt	40°F (4°C)
Viskosität Brookfield Viskosimeter	3200 - 5200 cps RVF #4 sp. © 10rpm

Typische Anwendungseigenschaften:

- **Reichweite:** 150 ml reichen für ca. 40 lfm Kantlänge
- **Oberflächentrocken** nach ca. 10 - 15 Minuten
- **Begehbar** nach ca. 30 Minuten

Anwendungsbeschreibung:

- **Oberflächenvorbereitung:** Die besten Ergebnisse werden auf sauberen, trockenen Oberflächen erreicht. Fette, Öle und anderer Schmutz können durch Reinigen mit einem Lösungsmittel wie z.B. Scotch-Grip™ Solvent Nr.2, 3M Industriereiniger, etc. entfernt werden.
- **Anwendung:** Achten Sie darauf, dass der Kantenschutz sowohl das Antirutschmaterial als auch den Untergrund abdeckt. Nach der Trocknung des Kantenschutzes kann die Fläche wieder betreten werden.
- **Reinigung:** Für die Entfernung von überschüssigem Kantenschutz können Lösungsmittel verwendet werden, wie z.B. Scotch-Grip™ Solvent Nr.2, 3M Industriereiniger, etc..

Lagerung und Verarbeitung:

Lagerung: Bewahren Sie das Produkt bei 60-80°F (16-27°C) für maximale Lagerbeständigkeit auf. Höhere Temperaturen verringern die normale Lagerbeständigkeit. Niedrigere Temperaturen können eine vorübergehende Verhärtung des Produkts verursachen.

Haltbarkeit: Wenn das Produkt bei den empfohlenen Temperaturen, im original verpackten, ungeöffneten Zustand gelagert wird, besteht eine Haltbarkeit von 15 Monaten, ab dem Zeitpunkt, an dem das von 3M

versandte Produkt beim Verbraucher oder Händler eintrifft.

Vorbeugende Information:

Versichern Sie sich vor Gebrauch des Produkts beim Hersteller und im Sicherheitsdatenblatt über Gesundheits- und Sicherheitsinformationen.

Herstellungsort:

made in USA

Lieferadresse:

Frankreich,
SOA, Distributionscenter

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

